

1. **EINMALIGER TYPEN CODE DES PRODUKTS:** Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit Wasseraufnahme Eb > 10 %, Anhang K, Gruppe BIII; glasiert (GL)
2. **BEABSICHTIGTE VERWENDUNG ODER VERWENDUNGEN:** Für Wandbekleidungen innen in Gebäuden und Industriebauten.
3. **HERSTELLER:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **SYSTEME ZUR BEURTEILUNG UND VERIFIZIERUNG DER BESTÄNDIGKEIT DER NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:** SYSTEME 4
5. **HARMONISIERTE TECHNISCHE NORM:** EN 14411:2012
6. **DEKLARIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:**

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG (STUFEN UND/ODER KLASSEN)
Brandverhalten	A1 Klassifizierung ohne Prüfung (CWT)
Abgabe gefährlicher Stoffe für:	
- Cadmium	≤ 0,07mg/dm ²
- Blei	≤ 0,8mg/dm ²
- andere	NPD
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit für [N/mm²]:	
- Zementhaltige Mörtel	≥ 0,5 N/mm ²
- Dispersionsklebstoffe	≥ 1 N/mm ²
- Reaktionsharzklebstoffe	≥ 2 N/mm ²
- Mörtel	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden
Dauerhaftigkeit, für:	
- Verwendungen inne:	bestanden

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Ort und Datum:
Kielce, 01.12.2022

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY DIRECTOR
CERSANIT S.A.

Jolanta Grzebna

NPD – Keine Leistung festgelegt