

1. **PRODUKCIJAS IDENTIFIKĀCIJAS KODS:** LV Sausā veidā presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju $E_b > 10\%$, Pielikums K, Grupa BIII, glazētas (GL)
2. **PIELIETOJUMS:** Sienu oderēšanai ēkās un rūpniecības uzņēmumos telpās
3. **RAŽOTĀJS:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **EKSPLOATĀCIJAS NODAĻAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA:** SISTĒMA 4
5. **SASKAŅOTS STANDARTS:** EN 14411:2012
6. **DEKLARĒTS IZPILDĪJUMS:**

BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS (LĪMENIS UN/VAI KLASE)

Reaģēšana uz uguni	A1 Klasificēts bez testēšanas (CWT)
Bīstamu vielu sadalījums:	
- Kadmijs	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Svins	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Obligācijas stiprums/saķere [N/mm²]:	
- cementa līme	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersijas līme	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- epoksīdu sveķu līmes	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Termiskā izturība	Atbilst
Izturība:	
- iekšējai lietošanai:	Atbilst
- ārējai lietošanai: izturība pret sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	Neatbilst

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.cersanit.com; www.opoczno.eu iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

.....
(paraksts)

Kielce, 01.04.2020
(izsniegšanas vieta un datums)