

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 05CE/BIIa/CSE/04

1. Einmaliger Typencode des Produkts: **05/BIIa/GL/CSE**
2. Beabsichtigte Verwendung oder Verwendung:
Feinsteinzeug-Fliesen trocken gepresst mit Wasserabsorption von $3% < E_b \leq 6%$; Anhang I; Gruppe BIIa, glasiert (GL); für Innenwände und -böden – gem. der Beschreibung auf der Verpackung.
3. Hersteller: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systeme zur Beurteilung und Verifizierung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: **SYSTEM 4**
5. Harmonisierte technische Norm: **EN 14411:2012**
6. Deklarierte Nutzungseigenschaften:


Wesentliche Merkmale	Nutzungseigenschaften (Stufe und/oder Klasse)	Harmonisierte technische Spezifikation	
Reaktion auf Feuer	A1 _{FL}	Eingestuft für Untersuchungen (CWT)	
Freisetzung von gefährlichen Substanzen:			
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Blei	Max 0,8mg/dm ²		
Brechkraft:			
- Stärke ≥ 7,5mm	≥ 1000N		
- Stärke < 7,5mm	≥ 600N		
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm2]:			
- Zementklebstoffe	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften		
- Dispersionsklebstoffe			
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen			
- Mörtel			
Gleitfähigkeit nach CEN/TS 16165:2012, Anhang B	NPD – R13		
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt		
Haltbarkeit für:			
- Innenanwendungen:	Erfüllt		
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Nicht erfüllt		
Druckfestigkeit	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften		

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(Ort und Datum der Ausgabe)

.....
(Unterschrift)