

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: Szárazon sajtolt Eb≤0,5% alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázas (GL); bitt

2. RENDELTESSZERŰ ALKALMAZÁS VAGY ALKALMAZÁSOK: beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként, valamint kültéri felhasználásra falburkolatként, épületekben és ipari üzemekben

3. GYÁRTÓ: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. A TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK: 4 rendszer

5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY: EN 14411:2012

6. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY:

| FŐBB JELLEMZŐK | HASZNÁLATI TULAJDONSÁGOK (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY) |
|---|--|
| Tűzveszélyesség | A1, A1 _{FL} Vizsgálat nélkül besorolva (CWT) |
| Veszélyes anyagok kibocsátása: | |
| - Kadmium | ≤ 0,07 mg/dm ² |
| - Ólom | ≤ 0,8 mg/dm ² |
| Szakítószilárdság:: | |
| - vastagság ≥ 7,5mm | ≥ 1300 N |
| Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]: | |
| - cementes ragasztók | ≥ 0,5 N/mm ² |
| - diszperziós ragasztók | ≥ 1 N/mm ² |
| - reaktív gyanta alapú ragasztók | ≥ 2 N/mm ² |
| CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet | NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok |
| Termikus sokk szembeni ellenálló képesség | Teljesíti |
| Tartósság: | |
| - belső használat: | Teljesíti |
| - külső használat: fagyás-olvadás ellenállás | Teljesíti |
| Tapintás érzet | NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok |

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)