

- 1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:** Szárazon sajtolt Eb≤0,5% alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázatlan (UGL)
- 2. RENDELTESSZERŰ ALKALMAZÁS VAGY ALKALMAZÁSOK:** beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként, valamint kültéri felhasználásra falburkolatként, épületekben és ipari üzemekben
- 3. GYÁRTÓ:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- 4. A TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELESÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK:** 4 rendszer
- 5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY:** EN 14411:2012
- 6. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY:**

**FŐBB JELLEMZŐK**

**HASZNÁLATI TULAJDONSÁGOK (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY)**

<b>Tűzveszélyesség</b>	A1, A1 <sub>FL</sub> Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
<b>Veszélyes anyagok kibocsátása:</b>	
- Kadmium	≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>
- Ólom	≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>
<b>Szakítószilárdság::</b>	
- vastagság < 7,5mm	≥ 700 N
<b>Kötés erőssége/adhézió [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementes ragasztók	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- diszperziós ragasztók	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- reaktív gyanta alapú ragasztók	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet</b>	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok
<b>Termikus sokk szembeni ellenálló képesség</b>	Teljesíti
<b>Tartósság:</b>	
- belső használat:	Teljesíti
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti
<b>Tapintás érzet</b>	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)  
A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020  
(kiadás helye és kelte)

.....  
(aláírás)