

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 06CE/BIII/CSE/04

1. Neopakovateľný identifikačný kód typu výrobku: **06/BIII/GL/CSE**
2. Predpokladané použitie alebo použitia:
Keramické obkladačky lisované na sucho s vodnou nasiakavosťou $E_b > 10\%$; Príloha K; Skupina BIII, glazované (GL); na použitie v interiéri budov na stenách – podľa popisu na obale.
3. Výrobca: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém(-y) hodnotenia a verifikácie stálosti úžitkových vlastností: **SYSTÉM 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**
6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

| Podstatné vlastnosti | Úžitkové vlastnosti (úroveň a/alebo trieda) | Harmonizovaná technická špecifikácia | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Ohňovzdornosť | A1 | Klasifikované bez skúšok (CWT) | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok: | | | |
| - Kadmium | Max. 0,07mg/dm ² | EN 14411:2012 | |
| - Olovo | Max. 0,8mg/dm ² | | |
| Sila prínavosti/adhézia [N/mm²]: | | | |
| - cementové lepidlá | NPD – neurčené úžitkové vlastnosti | | |
| - disperzné lepidlá | | | |
| - lepidlá na báze reaktívnych živíc | | | |
| - murárska malta | | | |
| Odolnosť proti termickému šoku | Spĺňa | | |
| Trvácnosť: | | | |
| - použitie v interiéri: | Spĺňa | | |
| - použitie v exteriéri: odolnosť proti zamrznutiu-rozmrazovaniu | Nespĺňa | | |

Kópia Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach sa nachádza na internetových stránkach: www.cersanit.com

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Menom výrobcu podpísal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)