

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 04CE/B1a/CSE/04

1. Neopakovateľný identifikačný kód typu výrobku: **04/B1a/GL/CSE**
2. Predpokladané použitie alebo použitia:
Keramické obkladačky lisované na sucho s malou vodnou nasiakavosťou $E_b \leq 0,5\%$; Príloha G; Skupina B1a, glazované (GL) Gres Porcellanato leštené; na použitie v interiéri budov na stenách a podlahách a v exteriéri na stenách – podľa popisu na obale.
3. Výrobca: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém(-y) hodnotenia a verifikácie stálosti úžitkových vlastností: **SYSTÉM 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**
6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Úžitkové vlastnosti (úroveň a/alebo trieda)	Harmonizovaná technická špecifikácia	
Ohňovzdornosť	A1 _{FL}	Klasifikované bez skúšok (CWT)	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:			
- Kadmium	Max. 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Olovo	Max. 0,8mg/dm ²		
Pevnosť v ohybe:			
- hrúbka $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300N$		
- hrúbka $< 7,5$ mm	$\geq 700N$		
Sila príľnavosti/adhézia [N/mm²]:			
- cementové lepidlá	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti		
- disperzné lepidlá			
- lepidlá na báze reaktívnych živíc			
- murárska malta			
Sklz podľa normy CEN/TS 16165:2012; Príloha B	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti		
Odolnosť proti termickému šoku	Spĺňa		
Trvácnosť:			
- použitie v interiéri:	Spĺňa		
- použitie v exteriéri: odolnosť proti zamŕzaniu-rozmrazovaniu	Spĺňa		
Pocit pri dotyku	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti		

Kópia Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach sa nachádza na internetových stránkach: www.cersanit.com

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Menom výrobcu podpísal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (miesto a dátum vydania)

.....
 (podpis)