cersanit

PRESTATIEVERKLARING Nr. 04CE/BIa/CSE/04

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **04/BIa/GL/CSE**
2. Beoogd(e) gebruik(en):

Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname E_b≤0,5%; Bijlage G; Groep BIa, geglazuurde (GL) Porcellanato Vloertegels Gepolijst; voor wanden en vloeren in binnentoepassing en voor muren in buitentoepassing – zoals vermeld op de verpakking.

3. Fabrikant: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)**
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: ***SYSTEEM 4***
5. Geharmoniseerde norm: **EN14411:2012**
6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	***Prestaties (niveau en/of klasse)***	***Geharmoniseerde technische specificaties***
Brandreactie	$A1_{FL}$	*Classificatie zonder tests (CWT)*
Emissie van schadelijke stoffen:		EN 14411:2012
- Cadmium	Max. 0,07mg/dm^2	
- Lood	Max. 0,8mg/dm^2	
Breuklast:		
- tegeldikte ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- tegeldikte < 7,5mm	≥ 700N	
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm^2]:		
- cementlijmen	*NPD – geen prestatie bepaald*	
- dispersielijmen		
- reactieharslijmen		
- mortel		
Slipweerstand gestest conform DIN 51130	*Zoals vermeld op de verpakking*	
Temperatuurwisselbestendigheid	*Test doorstaan*	
Duurzaamheid voor:		
- toepassingen binnenshuis:	*Test doorstaan*	
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	*Test doorstaan*	
Tactiliteit	*NPD – geen prestatie bepaald*	

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(plaats en datum van afgifte)

.....
(handtekening)