

PRESTATIEVERKLARING Nr. 07CE/Bib/CSE/04

- Unieke identificatiecode van het producttype: **07/Bib/UGL/CSE**
- Beoogd(e) gebruik(en):
Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname $0,5\% \leq E_b < 3\%$; Bijlage H; Groep Bib, ongeglazuurde (UGL) Porcellanato Vloertegels; voor wanden en vloeren in binnen- en buitentoepassing – zoals vermeld op de verpakking.
- Fabrikant: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)**
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **SYSTEEM 4**
- Geharmoniseerde norm: **EN 14411:2012**
- Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties (niveau en/of klasse)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	A1 _{FL}	Classificatie zonder tests (CWT)
Emissie van schadelijke stoffen:		EN 14411:2012
- Cadmium	Max. 0,07mg/dm ²	
- Lood	Max. 0,8mg/dm ²	
Breuklast:		
- tegeldikte ≥ 7,5mm	≥ 1100N	
- tegeldikte < 7,5mm	≥ 700N	
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm²]:		
- cementlijmen	NPD – geen prestatie bepaald	
- dispersielijmen		
- reactieharlijmen		
- mortel		
Slipweerstand getest conform DIN 51130	Zoals vermeld op de verpakking	
Temperatuurwisselbestendigheid	Test doorstaan	
Duurzaamheid voor:		
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan	
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	Test doorstaan	
Tactiliteit	NPD – geen prestatie bepaald	

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (plaats en datum van afgifte)

.....
 (handtekening)