

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 07CE/Bib/CSE/04


- Einmaliger Typencode des Produkts: **07/Bib/UGL/CSE**
- Beabsichtigte Verwendung oder Verwendung:
Feinsteinzeug-Fliesen trocken gepresst mit Wasserabsorption von $0,5% < E_b \leq 3%$; Anhang H; Gruppe Bib, unglasiert (UGL) Klinker; für Wände und Böden innen und außen – gem. der Beschreibung auf der Verpackung.
- Hersteller: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Systeme zur Beurteilung und Verifizierung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: **SYSTEM 4**
- Harmonisierte technische Norm: **EN 14411:2012**
- Deklarierte Nutzungseigenschaften:

Wesentliche Merkmale	Nutzungseigenschaften (Stufe und/oder Klasse)	Harmonisierte technische Spezifikation
Reaktion auf Feuer	A1 _{FL}	Eingestuft für Untersuchungen (CWT)
Freisetzung von gefährlichen Substanzen:		
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012
- Blei	Max 0,8mg/dm ²	
Brechkraft:		
- Stärke ≥ 7,5mm	≥ 1100N	
- Stärke < 7,5mm	≥ 700N	
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm²]:		
- Zementklebstoffe	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften	
- Dispersionsklebstoffe		
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen		
- Mörtel		
Gleitfähigkeit nach CEN/TS 16165:2012, Anhang B	NPD – R13	
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt	
Haltbarkeit für:		
- Innenanwendungen:	Erfüllt	
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Erfüllt	
Druckfestigkeit	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften	

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (Ort und Datum der Ausgabe)

.....
 (Unterschrift)