

TOIMIVUSDEKLARATSIION Nr 07CE/Bib/CSE/04

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **07/Bib/UGL/CSE**
2. Kavandatud kasutus või kasutused:
Vee märguvusega $0,5% < E_b \leq 3%$ kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa H; Rühm Bib, glasuurimata (UGL) klinker; kasutamiseks hoonesiseselt ning - väliselt seintel ja põrandatel – kooskõlas pakendil paikneva kirjeldusega.
3. Tootja: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (-id): **SÜSTEEM 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 14411:2012**
6. Deklareeritud toimivus:


Põhiomadused	Toimivus (tase ja/või klass)	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	
Tuletundlikkus	A1 _{FL}	Klassifitseeritud katseteta (CWT)	
Ohtlike ainete eraldumine:			
- Kaadmium	Maks. 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Plii	Maks. 0,8mg/dm ²		
Tõmbetugevus:			
- paksus $\geq 7,5$ mm	≥ 1100 N		
- paksus $< 7,5$ mm	≥ 700 N		
Nakketugevus/adhesioon [N/mm²]:			
- tsementliimid	NPD – toimivus kindlaks määramata		
- dispersioonliimid			
- liimid reaktiivsetest vaikudest			
- krohvisegu			
Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B	NPD – R13		
Vastupidavus temperatuurivahetustele	Täidab		
Vastupidavus:			
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab		
- välitingimustes kasutamisel:	Täidab		
vastupidavus külmumisele-sulamisele			
Tunne puutel	NPD – toimivus kindlaks määramata		

Toimivusdeklaratsiooni koopia võib leida veebileheküljel: www.cersanit.com

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....
(allkiri)