

1. NEOPAKOVATELNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU PRODUKTU: 06/BIII/GL/CSE
2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ NEBO POUŽITÍ: Keramické obkládačky lisované na sucho s vodní nasákavostí Eb >10%; Příloha K; Skupina BIII, glazované (GL); k použití v interiéru budov na stěnách
3. VÝROBCE: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. SYSTÉM(-Y) HODNOCENÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI UŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ: SYSTÉM 4
5. HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 14411:2012
6. DEKLAROVANÉ UŽITKOVÉ VLASTNOSTI:

ZÁSADNÍ CHARAKTERISTIKY

VLASTNOSTI (ÚROVEŇ A/NEBO TŘÍDA)


Reakce na oheň	A1 Klasifikováno bez zkoušek (CWT)
Uvolňování nebezpečných látek:	
- Kadmium	≤ 0,07 mg/dm ²
- Olovo	≤ 0,8 mg/dm ²
Vazebná síla/adheze [N/mm²]:	
- cementová lepidla	≥ 0,5 N/mm ²
- disperzní lepidla	≥ 1 N/mm ²
- lepidla z reaktivních pryskyřic	≥ 2 N/mm ²
Odolnost vůči tepelnému rázu	Splňuje
Životnost pro:	
- interiérové použití:	Splňuje
- exteriérové použití: odolnost na zmrazování-rozmrazování	Nesplňuje

Kopie Prohlášení užitkových vlastností se nachází na internetových stránkách: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení užitkových vlastností je vydané v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jméнем výrobce podepsal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)