

1. **COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:** 06/BIII/GL/CSE;
2. **UTILIZAREA PRECONIZATĂ SAU UTILIZAREA:**
Plăci ceramice presate pe uscat cu o absorbție de apă Eb>10%; Anexa K; Grupul BIII, glazurate (GL); pentru utilizare în interiorul clădirilor pe pereți - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.
3. **PRODUCĂTOR:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI DE PERFORMANȚĂ:** SISTEM 4
5. **STANDARDUL ARMONIZAT:** EN 14411:2012
6. **PERFORMANȚA DECLARATĂ:**

CARACTERISTICI ESENȚIALE

PROPRIETĂȚILE DE UTILIZARE (NIVEL ȘI / SAU CLASĂ)

Reacția la foc	A1 Classified Without Testing (CWT)
Eliberarea substanțelor periculoase:	
- Cadmiu	Max 0,07mg/dm ²
- Plumb	Max 0,8mg/dm ²
Forța de legare / aderența [N/mm²]:	
- adezivi pe bază de ciment	≥ 0,5 N/mm ²
- adezivi de dispersie	≥ 1 N/mm ²
- adezivi pe bază de rășini reactive	≥ 2 N/mm ²
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește
Durabilitate pentru:	
- aplicații interne:	Îndeplinește
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezgheț	Nu îndeplinește

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnata în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

.....
(semnătura)

Kielce, 01.10.2018
(locul și data emiterii)