

1. EINMALIGER TYPEN CODE DES PRODUKTS: 01/Bla/UGL/CSE

2. BEABSICHTIGTE VERWENDUNG ODER VERWENDUNGEN:

Trockengepresste keramische Fliesen mit geringer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$; Anhang G, Gruppe Bla, unglasiert (UGL); zum Verlegen von Böden und / oder Wänden im Innen- und / oder Außenbereich.

3. HERSTELLER: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. SYSTEME ZUR BEURTEILUNG UND VERIFIZIERUNG DER BESTÄNDIGKEIT DER NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:
SYSTEME 4

5. HARMONISIERTE TECHNISCHE NORM: EN 14411:2012

6. DEKLARIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:

WESENTLICHE MERKMALE	NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN (STUFE UND/ODER KLASSE)
Reaktion auf Feuer	A1 _{FL} Eingestuft für Untersuchungen (CWT)
Freisetzung von gefährlichen Substanzen:	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Blei	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Brechkraft:	
- Stärke $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- Stärke $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm²]:	
- Zementklebstoffe	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Gleitfähigkeit nach CEN/TS 16165:2012, Anhang B	$\leq R13$
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt
Haltbarkeit für:	
- Innenanwendungen:	Erfüllt
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Erfüllt
Druckfestigkeit	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Ort und Datum:
Kielce, 01.10.2018

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna