

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD: 01/Bla/UGL/CSE

2. kavandatud kasutus või kasutused: Vähesese vee märguvusega $E_b \leq 0,5\%$ kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa G; Rühm Bla, glasuurimata (UGL) Gres Porcellanato; kasutamiseks seintel ja põrandatel hoonesiseselt ning - väliselt

3. TOOTJA: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEM (-ID): SÜSTEEM 4

5. ÜHTLUSTATUD STANDARD: EN 14411:2012

6. DEKLAREERITUD TOIMIVUS


PÕHIOMADUSED	TOIMIVUS (TASE JA/VÕI KLASS)
Tuletundlikkus	A1 _{FL} Klassifitseeritud katseteta (CWT)
Ohtlike ainete eraldumine:	
- Kaadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Plii	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Tõmbetugevus:	
- paksus $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- paksus $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Nakketugevus/adhesioon [N/mm²]:	
- tsementliimid	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersioonliimid	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- liimid reaktiivsetest vaikutest	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B	$\leq R13$
Vastupidavus temperatuurivahetustele	Täidab
Vastupidavus:	
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab
- välitingimustes kasutamisel: vastupidavus külmumisele-sulamisele	Täidab
Tunne puutel	NPD - toimivus kindlaks määramata

Toimivusdeklaratsiooni koopiat võib leida veebileheküljel: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....
(allkiri)