

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 01/Bla/UGL/CSE

2. RENDELTESSZERŰ ALKALMAZÁS VAGY ALKALMAZÁSOK:

Szárazon sajtolt Eb≤0,5% alacsony vízfelvételi kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázatlan (UGL) Gres Porvellanato; kültéri és beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként

3. GYÁRTÓ: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. A TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKEKÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK: 4 rendszer

5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY: EN 14411:2012

6. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY:


FŐBB JELLEMZŐK	HASZNÁLATI TULAJDONSÁGOK (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY)
Tűzveszélyesség	A1 _{FL} Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:	
- Kadmium	≤ 0,07 mg/dm ²
- Ólom	≤ 0,8 mg/dm ²
Szakítószilárdság::	
- vastagság ≥ 7,5mm	≥ 1300 N
- vastagság < 7,5mm	≥ 700 N
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:	
- cementes ragasztók	≥ 0,5 N/mm ²
- diszperziós ragasztók	≥ 1 N/mm ²
- reaktív gyanta alapú ragasztók	≥ 2 N/mm ²
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	≤ R13
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti
Tartósság:	
- belső használat:	Teljesíti
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)