

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD: 02/Bla/UGL/CSE

2. kavandatud kasutus või kasutused: Vähesse vee märguvusega  $E_b \leq 0,5\%$  kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa G; Rühm Bla, glasuurimata (UGL), poleeritud Gres Porcellanato; kasutamiseks hoonesiseselt seintel ja põrandatel ning hooneväliselt seintel

3. TOOTJA: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEM (-ID): SÜSTEEM 4

5. ÜHTLUSTATUD STANDARD: EN 14411:2012

6. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

PÕHIOMADUSED	TOIMIVUS (TASE JA/VÕI KLASS)
<b>Tuletundlikkus</b>	A1 <sub>FL</sub> Klassifitseeritud katseteta (CWT)
<b>Ohtlike ainete eraldumine:</b>	
- Kaadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Plii	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Tõmbetugevus:</b>	
- paksus $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- paksus $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
<b>Nakketugevus/adhesioon [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- tsementliimid	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersioonliimid	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- liimid reaktiivsetest vaikutest	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B</b>	NPD - toimivus kindlaks määramata
<b>Vastupidavus temperatuurivahetustele</b>	Täidab
<b>Vastupidavus:</b>	
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab
- välitingimustes kasutamisel: vastupidavus külmutamisele-sulamisele	Täidab
<b>Tunne puutel</b>	NPD - toimivus kindlaks määramata

Toimivusdeklaratsiooni koopia võib leida veebileheküljel: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....  
(allkiri)