

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD: 03/Bla/GL/CSE
2. kavandatud kasutus või kasutused: Vähesese vee märguvusega  $E_b \leq 0,5\%$  kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa G; Rühm Bla, glasuuritud (GL), Gres Porcellanato; kasutamiseks seintel ja põrandatel hoonesiseselt ning - väliselt
3. TOOTJA: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEM (-ID): SÜSTEEM 4
5. ÜHTLUSTATUD STANDARD: EN 14411:2012
6. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

PÕHIOMADUSED

TOIMIVUS (TASE JA/VÕI KLASS)


<b>Tuletundlikkus</b>	A1 <sub>FL</sub> Klassifitseeritud katseteta (CWT)
<b>Ohtlike ainete eraldumine:</b>	
- Kaadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Plii	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Tõmbetugevus:</b>	
- paksus $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- paksus $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
<b>Nakketugevus/adhesioon [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- tsementliimid	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersioonliimid	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- liimid reaktiivsetest vaikudest	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B</b>	$\leq R13$
<b>Vastupidavus temperatuurivahetustele</b>	Täidab
<b>Vastupidavus:</b>	
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab
- välitingimustes kasutamisel: vastupidavus külmumisele-sulamisele	Täidab
<b>Tunne puutel</b>	NPD - toimivus kindlaks määramata

Toimivusdeklaratsiooni koopiat võib leida veebileheküljel: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....  
(allkiri)