

1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE: 03/Bla/GL/CSE

2. BEOOGD(E) GEBRUIK(EN): Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname  $E_b \leq 0,5\%$ ; Bijlage G; Groep Bla, geglazuurde (GL) Porcellanato Vloertegels; voor wanden en vloeren in binnen- en buitentoepping – zoals vermeld op de verpakking

3. FABRIKANT: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)

4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID: SYSTEEM 4

5. GEHARMONISEERDE NORM: EN 14411:2012

6. AANGEGEVEN PRESTATIES:

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES (NIVEAU EN/OF KLASSE)
<b>Brandreactie</b>	A1 <sub>FL</sub> Classificatie zonder tests (CWT)
<b>Emissie van schadelijke stoffen:</b>	
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Lood	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Breuklast:</b>	
- tegeldikte $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- tegeldikte $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
<b>Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementlijmen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersielijmen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- reactieharslijmen	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Slipweerstand gestest conform CEN/TS 16165:2012; bijlage B</b>	$\leq R13$
<b>Temperatuurwisselbestendigheid</b>	Test doorstaan
<b>Duurzaamheid voor:</b>	
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselinaen	Test doorstaan
<b>Tactiliteit</b>	NPD - geen prestatie bepaald

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(plaats en datum van afgifte)

.....  
(handtekening)