

1. NEOPAKOVATELNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU PRODUKTU: 04/Bla/GL/CSE
2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ NEBO POUŽITÍ: Za sucha lisované keramické dlaždice s nízkou absorpcí vody  $E_b \leq 0,5\%$ ; Příloha G, skupina Bla, glazovaná (GL), leštěné. Pro obklady stěn, podlah v interiéru i pro obklady stěn v exteriéru, v budovách a v průmyslových objektech
3. VÝROBCE: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. SYSTÉM(-Y) HODNOCENÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI UŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ: SYSTÉM 4
5. HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 14411:2012
6. DEKLAROVANÉ UŽITKOVÉ VLASTNOSTI:

ZÁSADNÍ CHARAKTERISTIKY

VLASTNOSTI (ÚROVEŇ A/NEBO TŘÍDA)

<b>Reakce na oheň</b>	A1 <sub>FL</sub> Klasifikováno bez zkoušek (CWT)
<b>Uvolňování nebezpečných látek:</b>	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Rázová pevnost:</b>	
- tloušťka $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- tloušťka $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
<b>Vazebná síla/adheze [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementová lepidla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- disperzní lepidla	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- lepidla z reaktivních pryskyřic	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Protiskluznost podle normy CEN/TS 16165:2012; Příloha B</b>	NPD – vlastnosti nestanoveny
<b>Odolnost vůči tepelnému rázu</b>	Splňuje
<b>Životnost pro:</b>	
- interiérové použití:	Splňuje
- exteriérové použití: odolnost na zmrazování-rozmrazování	Splňuje
<b>Dotek</b>	NPD – vlastnosti nestanoveny

Kopie Prohlášení užitkových vlastností se nachází na internetových stránkách: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení užitkových vlastností je vydané v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(místo a datum vydání)

.....  
(podpis)