

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 07/Bib/UGL/CSE

2. RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS VAGY ALKALMAZÁSOK:

Szárason sajtolt 0,5% ≤ Eb < 3% alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; H melléklet; Bib Osztály, mázatlan (UGL) klinkertégla; kültéri és beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként

3. GYÁRTÓ: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. A TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKEKÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK: 4 RENDSZER

5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY: EN 14411:2012

6. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY:


FŐBB JELLEMZŐK	HASZNÁLATI TULAJDONSÁGOK (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY)
<b>Tűzveszélyesség</b>	A1 <sub>FL</sub> Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
<b>Veszélyes anyagok kibocsátása:</b>	
- Kadmium	≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>
- Ólom	≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>
<b>Szakítószilárdság::</b>	
- vastagság ≥ 7,5mm	≥ 1100 N
- vastagság < 7,5mm	≥ 700 N
<b>Kötés erőssége/adhézió [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementes ragasztók	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- diszperziós ragasztók	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- reaktív gyanta alapú ragasztók	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet</b>	≤ R13
<b>Termikus sokk szembeni ellenálló képesség</b>	Teljesíti
<b>Tartósság:</b>	
- belső használat:	Teljesíti
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti
<b>Tapintás érzet</b>	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(kiadás helye és kelte)

.....  
(aláírás)