

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD: 08/Bib/GL/CSE

2. kavandatud kasutus või kasutused: Vee märguvusega 0,5%<Eb≤3% kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa H; Rühm Bib, glasuuritud (GL), klinker; kasutamiseks hoonesiseselt ning - väliselt seintel ja põrandatel

3. TOOTJA: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEM (-ID): SÜSTEEM 4

5. ÜHTLUSTATUD STANDARD: EN 14411:2012

6. DEKLAREERITUD TOIMIVUS


PÕHIOMADUSED	TOIMIVUS (TASE JA/VÕI KLASS)
<b>Tuletundlikkus</b>	A1 <sub>FL</sub> Klassifitseeritud katseteta (CWT)
<b>Ohtlike ainete eraldumine:</b>	
- Kaadmium	≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>
- Plii	≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>
<b>Tõmbetugevus:</b>	
- paksus ≥ 7,5mm	≥ 1100 N
- paksus < 7,5mm	≥ 700 N
<b>Nakketugevus/adhesioon [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- tsementliimid	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- dispersioonliimid	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- liimid reaktiivsetest vaikutest	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B</b>	≤ R13
<b>Vastupidavus temperatuurivahetustele</b>	Täidab
<b>Vastupidavus:</b>	
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab
- välitingimustes kasutamisel: vastupidavus külmumisele-sulamisele	Täidab
<b>Tunne puutel</b>	NPD - toimivus kindlaks määramata

Toimivusdeklaratsiooni koopiat võib leida veebileheküljel: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....  
(allkiri)